# Python Project Template

**Hiroshi Tsuyuki <kagemeka1@gmail.com>**

**Feb 23, 2022**

# CONTENTS:


**1 package_1 package** **1**
- 1.1 Submodules . . . 1
- 1.2 Module contents . . . 1

**2 package_2 package** **3**
- 2.1 Module contents . . . 3

**3 Indices and tables** **5**

**Python Module Index** **7**

**Index** **9**

CHAPTER

ONE

# PACKAGE_1 PACKAGE

## 1.1 Submodules

### 1.1.1 package_1.arithmetic module

Mypy Inline Configs. see https://mypy.readthedocs.io/en/stable/inline_config.html # mypy: disallow-untyped-defs = False # mypy:

`package_1.arithmetic.add(lhs: int, rhs: int) → int`

Add two integers.

**Parameters**

- **lhs** (*int*) – an integer.
- **rhs** (*int*) – an integer.

**Returns** sum of lhs and rhs.

**Return type** int

### 1.1.2 package_1.plugins module

`package_1.plugins.plugin_call() → None`

## 1.2 Module contents

CHAPTER

# TWO

# PACKAGE_2 PACKAGE

## 2.1 Module contents

CHAPTER

THREE

# INDICES AND TABLES

- genindex
- modindex
- search

# PYTHON MODULE INDEX

## p

package_1, 1
package_1.arithmetic, 1
package_1.plugins, 1
package_2, 3

# INDEX


## A

`add()` (*in module package_1.arithmetic*), 1

## M

`module`
- `package_1`, 1
- `package_1.arithmetic`, 1
- `package_1.plugins`, 1
- `package_2`, 3

## P

`package_1`
- `module`, 1

`package_1.arithmetic`
- `module`, 1

`package_1.plugins`
- `module`, 1

`package_2`
- `module`, 3

`plugin_call()` (*in module package_1.plugins*), 1